

ZES 21 粘结剂

1. 产品介绍

ZES 21 粘结剂系特殊单组份、无溶剂型聚氨酯粘结剂，基本成份为聚醚、添加料、阻燃剂、助剂等。无刺激性气味，无毒性，可室温施工。涂刷和喷涂均很方便，适用时间长。粘结后可在常温下自然固化。固化后，粘结剂不溶，防水性能极佳。



2. 产品性能及技术指标

- (1) 外观：浅黄色或褐色粘稠液
- (2) 密度：1100~1200kg/m³
- (3) 粘度：5000~8000 厘泊
- (4) PH 值：6~8
- (5) 粘结强度（拉剪强度）：≥2MPa
- (6) 使用温度：-196~+250℃

3. 产品应用

用于泡沫玻璃、聚氨酯、聚异氢脲酸酯等隔热保温材料的粘结。

4. 包装储存

- (1) 铁桶包装 20kg/桶；
- (2) 避光室温环境下保存。

5. 使用及注意事项

- (1) 涂胶：采用刮刀、刷子或喷涂设备将胶液均匀地涂布在基面上。
- (2) 粘合：要将粘结的材料，铺放在涂胶的基面上，粘结后可不加压，若稍许加压粘结效果更好；
- (3) 粘结时间：5~15 分钟（25℃）具体时间与天气、温度相关；
- (4) 开封后的产品请在 24 小时内使用完毕，若无法使用完请将剩余产品密封保存。